

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
LE/DoP-Nr. EGO3800314

1. Kenncode des Produkttyps: EGOFLOTT
2. Ident. Nr.: Chargennummer: siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: 1 Komponenten Dichtstoff auf der Basis von Butylkautschuk  
Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich  
Typ: F 7,5P EXT-INT
4. Hersteller: EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG  
Kaltenbrunn 27  
82467 Garmisch-Partenkirchen  
Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1:2012-12
8. Notifizierte Stelle: ft Rosenheim, NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt
9. Erklärte Leistung:  
Konditionierung: Verfahren A  
Trägermaterial: Mörtel M1 ohne Primer  
Anodisiertes Aluminium ohne Primer

Typ: F 7,5 P EXT-INT

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13238 (EN 13501)	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	bewertet (NPD)		
Wasser- und Luftdichtheit:			
Standvermögen	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Volumenverlust	≤ 35 %	EN ISO 10563	



Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Harmonisierte technische Spezifikation
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 25 %	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN ISO 8339 EN ISO 9047 EN ISO 10591	

NPD = Keine Leistung festgelegt (en: No Performance Determined).

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Garmisch Partenkirchen, den 12.07.16

Petra Goldmann  
Geschäftsführende Gesellschafterin

Die Angaben in unserer Leistungserklärung basieren auf den Ergebnissen von Prüfungen unter Laborbedingungen. Abweichungen sind aufgrund spezifischer Gegebenheiten in der Praxis, die im Labor nicht abgebildet werden können, möglich. Geeignete Kontrollversuche unter Praxisbedingungen werden deshalb empfohlen. Spezifische Materialeigenschaften sowie Ratschläge und Empfehlungen zur Anwendungen geben unsere technischen Datenblätter. Bitte wenden Sie sich bei Abweichungen der Anwendungsparameter, z.B. bei anderen Untergründen, an unsere anwendungstechnische Beratung. Weitere Informationen zur sicheren Lagerung, Handhabung und Entsorgung der EGO-Produkte sowie physikalische, ökologische und andere sicherheitsrelevante Daten erhalten Sie aus den Sicherheitsdatenblättern. Alle Datenblätter stehen auf [www.ego.de](http://www.ego.de) bzw. auf Anfrage zur Verfügung.