

## EGO Fiberfrax

### für feuerhemmende Abdichtungen

ist ein nach DIN 4102 nicht brennbares, asbestfreies Vorlegeband aus Glasfaser mit einseitiger Klebebeschichtung. **EGO FIBERFRAX** ist chemisch neutral, gesundheitlich unbedenklich, umweltfreundlich und entwickelt im Brandfall keine Rauchgase und tropft bei Beflammung nicht ab.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Verglasungen sowie für Verfügen, bei denen eine B1-Abdichtung nach DIN 4102 erforderlich ist. **EGO FIBERFRAX** kann in Kombination mit **EGOSILICON 310 B1** verarbeitet werden.

#### ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Nach Abziehen der Abdeckfolie das Vorlegeband so einkleben, dass eine freie Fuge von mindestens 5 mm Tiefe zur Aufnahme der Versiegelung verbleibt, die unmittelbar nach der Verglasung zu erfolgen hat.

#### VERTRÄGLICHKEIT

**EGO** Fiberfrax ist mit allen **EGO** Dichtstoffen verträglich.

#### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	Glasfaser mit lösemittelfreien Acrylat- Dispersionsklebstoff	
Raumgewicht	180-240 kg/m <sup>3</sup>	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +1100°C	
Max. Anwendungstemperatur	1250°C, kurzzeitig	
Zugfestigkeit	0,35 N/mm <sup>2</sup>	
Wärmeleitfähigkeit	0,07W/mK bei 200°C 0,10W/mK bei 400°C 0,15W/mK bei 600°C 0,22W/mK bei 800°C	
Baustoffklasse	B1, schwer entflammbar	DIN 4102

**LIEFERUMFANG**

Standardfarbe	weiß			
Abmessungen/Verpackung	Dicke X Breite	Meter / Rolle	Rolle / Karton	Meter / Karton
	3 x 8mm	10	35	350
	3 x 10mm	10	30	300
	3 x 12mm	10	25	250
	3 x 15mm	10	20	200
	3 x 20mm	10	15	150
	3 x 23mm	10	10	100
	4 x 15mm	10	20	200
	4 x 20mm	10	15	150
	5 x 12mm	10	25	250
	5 x 15mm	10	20	200
	5 x 20mm	10	15	150
	6 x 15mm	10	20	200
	Sonderabmessungen auf Anfrage			
Verpackung	5 Rollen a 10m eingeschrumpft			
Lagerung	kühl und trocken 1 Jahr lagerfähig			



**SICHERHEITSHINWEISE**

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG** • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen  
**Fon** +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de  
**www.ego.de**