

EGO Gewächshauskitt

ist ein hochwertiger weichplastischer Spritzkitt, frei von Asbest, Bitumen, Teer, Weichmachern, Mineralölen und Lösemitteln. Hochwertige Rohstoffe gewährleisten ein dauerplastisches Verhalten und eine gute Haftung auf Glas, Metall, Farben, u. ä.

EGO Gewächshauskitt ist volumenbeständig und neigt nicht zu Rissbildung, ist gut zu verarbeiten und wird von Wasser nicht hinterwandert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Einfache und preisgünstige Gewächshausverglasungen, Abdichtung von Glasdächern und Industrieverglasungen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Auf ausreichenden Querschnitt (min. 20 x 20 mm) der freien Kittfasse achten.

EGO Gewächshauskitt bildet nach ca. 3 Tagen eine eigene Oberflächenhaut und erübrigt somit einen Anstrich. **EGO** Gewächshauskitt ist mit bituminösem Untergrund nicht verträglich.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 1,9 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +30°C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30°C bis ca. +80°C
Konsistenz	weichplastisch
Verarbeitung	sauber, schnell und kostensparend mit EGOFIX Kittspritzgeräten
Nacharbeiten	mit angefeuchtetem Werkzeug
Nachbehandlung	nach Bildung einer eigenen stabilen Haut mit einer wetterfesten Farbe empfehlenswert

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	dunkelbraun
Lieferformen	70 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton 50 mm Ø Schlauchfolien, 10 kg im Karton 25 kg Blechkübel Sondergebände auf Anfrage
Lagerung	geschlossenes Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig



SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de