

## EGOFÜLL PE

ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.

### ANWENDUNGSHINWEISE

Die Abmessung ist so zu wählen, dass der Durchmesser beim Einbau um ca. 20 bis 25 % zusammengedrückt und so tief eingebaut wird, dass eine normgerechte Fugendimensionierung nach DIN 18540 für die nachfolgende Abdichtung mit Dichtstoff gewährleistet ist. Die Oberflächenhaut des **PE**-Rundprofiles darf nicht verletzt oder durchstoßen werden.

### VERTRÄGLICHKEIT

**EGOFÜLL PE** ist mit allen **EGO** Dichtstoffen verträglich.

### TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	Polyethylen – geschlossenzellig	
Raumgewicht	25 ± 5kg/m <sup>3</sup> bis 30 ± 5 g/cm <sup>3</sup> Je nach Durchmesser	
Stauchhärte	quer: 0,15 bis 1,63kg/cm bei 25% Verformung je nach Durchmesser	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +60°C	
Wasseraufnahme	irrelevant (nach 4 Wochen Wasserlagerung)	
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar	DIN 4102

**LIEFERUMFANG**

<b>Standardfarbe</b>	grau		
<b>Abmessungen/Verpackung EGOFÜLL PE</b>	Durchmesser	Lieferform	Meter/Karton
	6 mm	Wickelbund a 100m	500m
	8 mm	Wickelbund a 100m	500m
	10 mm	Wickelbund a 100m	500m
	13 mm	Wickelbund a 100m	500m
	15 mm	Wickelbund a 100m	500m
	20 mm	Wickelbund a 50m	250m
	25 mm	Wickelbund a 50m	250m
	30 mm	Wickelbund a 25m	125m
	40 mm	Stangen a 2m	270m
	50 mm	Stangen a 2m	180m
	Sonderabmessungen auf Anfrage		



<b>Abmessungen/Verpackung EGOFÜLL PE Hohl</b>	Durchmesser	Lieferform	Meter/Karton
	15 mm	Wickelbund a 550 m	550 m
	20 mm	Wickelbund a 350m	350 m
	25 mm	Wickelbund a 200 m	200 m
	30 mm	Wickelbund a 160 m	160 m

**Lagerung** kühl und trocken

**SICHERHEITSHINWEISE**

entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG** • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen  
**Fon** +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de  
**www.ego.de**