

EGO SB 25

ANWENDUNGSGEBIETE

ist ein weichplastischer Verglasungskitt.

Einfachverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen gemäß Gruppen 1-5 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545.

ANWENDUNGSHINWEISE

EGO SB 25 nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. **EGO SB 25** vollsatt und blasenfrei einbringen.

Entspricht DIN 18545-B.

ZU BEACHTEN SIND:

- DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
- DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
- DIN 18363 (Malerarbeiten)
- Technische Richtlinien für Fensteranstriche
- Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme (siehe Rückseite)
- Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften | Ergebnis |
|-------------------------|---|
| Dichte | ca. 2 g/cm ³ |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis ca. +30°C |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -30°C bis ca. +80°C |
| Konsistenz | weichplastisch, thixotrop |
| Eigenschaften | plastisch, volumenbeständig |
| Verarbeitung | von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen |
| Nacharbeiten | mit poliertem Kittmesser, sauber glätten |
| Nachbehandlung | Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen |



LIEFERUMFANG

| | |
|---------------|--|
| Standardfarbe | braun, grau |
| Lieferformen | 10 kg Kunststoffkübel 25 kg Blechkübel 50 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton 70 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton Sondergebinde auf Anfrage |
| Lagerung | geschlossenes Originalgebinde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig |



SICHERHEITSHINWEISE

| | |
|-------------------------------|---|
| Entspricht | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) |
| Nicht gefährlich | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Nicht kennzeichnungspflichtig | gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) |
| Sicherheitshinweise | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |
| Entsorgung | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de