

EGO Steinglättmittel

ist ein spezielles Glättmittel für Marmor und Naturstein. Speziell geeignet für **EGOSILICON 351** Natursteinsilicon und **EGOSILICON 352** Oberflächenstrukturiert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zum Glätten des Dichtstoffes in Natursteinfugen und auf anderen sensiblen Untergründen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Sparsam auf der Fugenoberfläche einsetzen und verschüttetes Glättmittel sofort entfernen – nicht eintrocknen lassen. Bei empfindlichen Steinen die angrenzenden Bereiche mit entsprechendem Klebeband versehen.

1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis
Materialbasis	wässrige Tenside
Dosierung	unverdünnt verwenden
Verträglichkeit	steinverträgliches und auswanderungsfreies Glättmittel
pH-Wert	ca. 7

LIEFERUMFANG

Farbe	farblos
Lieferform	500ml PE-Dose 5L PE-Kanister 200L Fass

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de